

SELECT			
Especificaciones	SELECT 13	SELECT 17	SELECT 21
Número de líneas granos finos	13	17	21
Espaciamiento granos finos (cm)	17		
Número de líneas granos gruesos	5	7	8
Espaciamiento granos gruesos (cm)	45		
Capacidad del tanque de semilla (L)	416	555	890
Capacidad del tanque de fertilizante (L)	480	640	1150
Dosificador de semilla	Rotor helicoidal		
Dosador de fertilizante	Plantfácil		
Sistema de regulación de semilla	Fuso regulador		
Sistema de regulación de fertilizante	Caja de transmisión por engranaje		
Sistema de transmisión de semilla	Caja de transmisión por engranaje		
Sistema de transmisión de fertilizante	Caja de transmisión por engranaje		
Ancho de trabajo granos finos (m)	2,04	2,72	3,40
Ancho de trabajo granos gruesos (m)	1,80	2,70	3,15
Ancho de transporte (m)	2,86	3,50	5,04
Neumáticos	7.00 - 16 10 L	7.00 - 16 10 L	400x60x15.5 14 L
Peso (Kg)	2100	2500	3400
Requisitos del tractor- levante	1 válvula de doble acción		
Requisitos del tractor - marcador de línea	1 válvula de doble acción		
Potencia mínima del tractor granos finos (cv)	80	105	125
Velocidad de trabajo (Km/h)	De 4 a 10		